

HUILE HYBRIDE Dure

PROTECTION Intérieure – Incolore finition Mat

Pour plans de travail, meubles et parquets Douglas et autres bois.



CONSEILS d'UTILISATION

Toute application doit être effectuée sur une surface PROPRE ET SÈCHE.

Il est impératif de s'assurer au préalable que les conditions suivantes soient réunies :

- Température idéale pour l'application : 15° à 35° maxi.
- Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Travailler dans une pièce aérée.
- Appliquer uniformément 1 couche de produit au rouleau, éponge ou brosse à poils courts. (Éventuellement au pistolet. Dilution maxi 5% d'eau).
- Ne pas laisser d'épaisseurs, coulures ou flaques de produit.
- Laisser sécher 2 à 4h puis appliquer une 2^{ème} Couche. Laisser sécher 48h.

À ÉVITER ABSOLUMENT - application sur :

- Une surface humide / sale / déjà traitée avec d'autres produits.
- Un sol trop chaud : plein soleil (température idéale de pose : 15 à 35°C).

CONSEIL D'ENTRETIEN :

- Laver (tâches / rouleau...) à l'eau ou avec un produit au pH neutre.
- Ce produit étant microporeux, il est conseillé de nettoyer immédiatement les tâches accidentelles pour éviter toute pénétration.
- Réitérer l'application tous les 3 ans. Possibilité de réaliser des retouches aux endroits où le produit s'use plus vite (Zones de passage)

STOCKAGE :

- Jusqu'à 18 mois en emballage d'origine, à température entre 5 et 35°C dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas jeter les résidus et restes de produits à l'égout.

UTILISATION :

- 1 bidon de 1L couvre environ 8 à 12m² en 1 couche (selon rugosité de surface et séchage du bois). Existe en 1L et 0,5L (le pot de 0,5L suffit pour 2 couches sur un plan de travail de 1,5 à 2,5m²)

[www .scierie-retif.com](http://www.scierie-retif.com)